

EasyPulse 5

Das Sauerstoffsparsystem
mit integriertem Druckminderer

Vorteile die überzeugen:

- Leicht
- Klein
- Zuverlässig
- Wirtschaftlich
- Robust
- Einfach



Unabhängig und mobil

EasyPulse 5 – Optimale Sauerstoffversorgung
bei maximaler Einsparung

EasyPulse 5

Das Sauerstoffsparsystem
mit integriertem Druckminderer

- Leicht
- Klein
- Zuverlässig
- Wirtschaftlich
- Robust
- Einfach



Mobilität neu entdecken – optimale Sauerstoffversorgung bei gleichzeitiger maximaler Einsparung

Das Easy Pulse 5 ist ein pneumatisches Sauerstoffsparsystem mit inte-



griertem Druckminderer für Sauerstoffdruckgasflaschen. Das Gerät wird direkt an die Gasflasche angeschlossen. Über einen Drehregler lässt sich die gewünschte Sauerstoffmenge zwischen



1 l/min bis 5 l/min (Impulseinstellung) leicht und sicher einstellen. Zudem lässt sich am Gerät ein kontinuierlicher Flow von 2 l/min. einstellen.

Vorteile die Überzeugen:

- Kompaktes und einfach zu bedienendes System
- Kein zusätzlicher Druckminderer benötigt
- Mit normaler Sauerstoffnasenbrille nutzbar
- Geringes Gewicht von ca. 357 g
- Atemzuggesteuerte Floweinstellung von 1 – 5 l/min, in Stufen wählbar
- Kontinuierlicher Flow von 2 l/min.
- Erhöhung der Nutzungsdauer einer Sauerstoffflasche um ca. das 3-fache
- Keine Batterien erforderlich
- 2 Jahre Garantie



Optional erhältlich:

73020
Transportcaddy



- 80008 Sauerstoff-Flasche 0,8 l aus Leichtstahl
- 80020 Sauerstoff-Flasche 2,0 l aus Leichtstahl
- 87020 Sauerstoff-Flasche 2,0 l aus Aluminium
- 88020 Sauerstoff-Flasche 2,0 l aus Aluminium superleicht

Technische Daten:

Maße:	70 x 81 x 60 mm (HxBxT)
Gewicht:	357 g
O2 Ausgabe:	1-5 lpm - Äquivalente
Atemfrequenz:	bis zu 35 bpm
Impulseinstellungen:	5

Sauerstoffflaschenverbindung:	DIN 477 Nr. 9
Betriebstemperatur:	1,7 bis 40,6 °C
Lagertemperatur:	-40 bis 60 °C
Kontinuierliche Einstellung:	2 lpm
Hilfsmittel-Nr.:	14.24.05.8003