

Vorteile die überzeugen:

- Sauerstoffventil mit integr. Druckminderer und Flasche
- Cage Sicherheitskopf
- Wartungsfrei

Das sichere System für das Rettungswesen!

MediVital verbindet die Funktionen
von Druckminderer und Sauerstoff-
Flasche.

GTI medicare GmbH / www.gti-medicare.de

Hattingen · Hamburg · Bielefeld · Dessau · Römhild · Idstein · Karlsruhe · Neunkirchen · Ulm · Nürnberg · München



MediVital®

Kombinationsventil mit integriertem Druckminderer für med. Sauerstoff

- Kein Wechsel des Druckminderers
- Bedienerfreundlich
- Cage Sicherheitskopf
- Wartungsfrei
- Flow-Regler: 0 - 25 l/min.

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER



DRUCKANZEIGE

- Gute Visibilität von Werten/Status
- 40 mm Durchmesser
- Fluoreszierende Skala



EINFACHE BEDIENUNG DES FLOWSELECTORS

- Eingestellter Flow gut sichtbar
- Große 4,5 mm Ziffern
- Optimierte Ergonomie des Handrads
- Erhöhter Flow zwischen den Stufen (min 50% des niedrigeren Wertes)
- Pfeil an der Front des Ventils zur Floweinstellung
- Vorrichtung für RF Chip innerhalb des Flowkontrollknopfs



ABSPERRVENTIL

- AUF/ZU Stellung klar erkennbar - Farbanzeige
- AUF/ZU Richtung gut sichtbar
- Platz für RF Chip im Handrad



DRUCKAUSGANG

- Komplett eingehüllt und geschützt durch die Schutzkappe
- Einfache Handhabung der Schnellkupplung durch ergonomisches Design

Optionales Zubehör



Demandventil



Schlauch mit ZGA Anschluß



Atemmaske

Technische Daten:

Gas:	O ₂ , Air, N ₂ O/O ₂ und andere medizinische Mischgase
Eingangsdruck:	bis 300 bar (4500 psi)
Ausgangsdruck:	3,6 bis 5,5 bar - gemäß EN ISO 10524-3 (oder nach Kundenspezifikation)
RPV schließt bei:	>3 bar
PRV öffnet und schließt bei:	>5.5 bar
Flussrate:	0-2, 0-6, 0-15 und 0-25 lpm
Materialien:	Metallische Teile (gasberührend): Messing
	Elastomere: EPDM, Silikon, PUR
	Plastikteile: PA66, PEEK, PI
	Federn (gasberührend): CuBe2, CuSn6
Abmessungen:	Höhe: 153 mm; Breite: 112 mm; Tiefe: 118 mm
Gewicht:*	1150 g